

Premacinatore TG 850

Info utilizzo:

Premacinatore a lame monoalbero che consente la riduzione volumetrica di vari materiali: cavi di rame o alluminio, metalli non ferrosi, gomme, materie plastiche, legno, materiali compositi.



Scheda tecnica

misure di ingombro	Consumo energetico	numero lame 43x43	Diametro rotore	Peso	Produzione
240x185x240 cm	32 kW /380 V	13 rotanti + 14 fisse	250 mm	3500 kg	Variabile secondo il materiale da trattare

Il premacinatore è dotato di una tramoggia con una bocca di alimentazione da 1450x1270 mm. Il sistema di alimentazione idraulica, tramite lo spintore da 800mm di corsa, assicura un'estrema facilità nella regolazione della pressione e della velocità, adattandosi alle diverse tipologie di materiale da trattare.

La produzione varia anche in base al diametro dei fori delle 2 griglie che si vogliono montare: da qui dipenderà la pezzatura del materiale lavorato.

Le lame sono reversibili: su 4 lati le rotanti e su 8 lati le fisse

Manutenzione: -Sostituzione delle lame usurate
-Ingrassaggio periodico parti mobili

Rumorosità a vuoto: 75dB (A).

Garanzia: 12 mesi

MACCHINA CONFORME ALLA NORMATIVA 

Tecnoecology s.r.l. - Via Vicenza, 13 – 37042 Caldiero (VR) - ITALIA

tel: 045 6152324 ~ fax: 045 6150046 ~ e-mail: info@tecnoecology.com ~ Web: www.tecnoecology.com

Capitale sociale €10.200,00 ~ Iscr. Reg. Impr. / C.F. n°03774180651 ~ R.E.A. di Verona n°320682 ~ P.I. IT03774180651

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MANIERO GIANNI il 29/05/2025 13:43:55

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 37296 del 03/06/2025