

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.p.A.

30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - Via N.Sauro 21 - tel 0421 481111 - fax 0421 44196 - e mail: info@asibassopiave.it - www.asibassopiave.it

C.F. / P.IVA / Reg. Imp. VE N. 00203920277 - R.E.A. VE 242454 - cap. soc. € 2.986.000,00 i.v.

Azienda Certificata ISO 9001

N° 11860 / 11692 di prot. 10/1d

S. Donà di Piave 7 luglio 2006

Oggetto : Voltura dell'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO in pubblica fognatura di acque reflue provenienti da stabilimento industriale N° 229/2003

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SERVIZI INTEGRATI A.S.I. SPA

Vista la richiesta inoltrata in data 06/07/2006 da Baggio Tiziano, in qualità di legale rappresentante della ditta Drahtzug Stein Divione Omim - Divisione Come Spa (P.IVA 12704910152) con sede in via Monferrato 4 15030 Conzano (AL), esercente attività di costruzione di articoli metallici e minuterie in San Donà di Piave Via KENNEDY JOHN FITZGERALD 8, censito catastalmente: al Mapp.292 fog. n°51 diretta ad ottenere la volturazione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dallo stabilimento di cui sopra nella condotta fognaria comunale di Via KENNEDY JOHN FITZGERALD già rilasciata in data 21/10/2004 allo stesso Baggio Tiziano, in qualità di amministratore delegato della Ditta Wire Industries (P. IVA 12704910152)

- accertato che trattasi di scarico di acque reflue provenienti dal medesimo stabilimento industriale
- Visto il D. Lgs. 152/2006
- visto il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale del 1 settembre 1989 n° 962,
- visto l'art 4 della convenzione per il servizio di manutenzione delle opere di fognatura e depurazione e realizzazione di nuove opere stipulata tra il Comune di San Donà di Piave e l'Azienda Servizi Integrati Spa, vista la precedente autorizzazione,
- acquisiti i pareri favorevoli al rilascio della volturazione dell'autorizzazione allo scarico espressi dalla competenti sezioni l'Azienda Servizi Integrati Spa, si procede alla

VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

a favore della Ditta Drahtzug Stein Divione Omim - Divisione Come Spa, sopra meglio generalizzata, all'immissione delle acque reflue provenienti dal fabbricato adibito ad insediamento ad uso: costruzione di articoli metallici e minuterie, ubicato in Via KENNEDY JOHN FITZGERALD 8, nella condotta fognaria comunale di Via KENNEDY JOHN FITZGERALD a San Donà di Piave.

FA OBBLIGO

Alla Ditta :

- Di rispettare i limiti tabellari, le disposizioni operative e quant'altro indicato nella presente autorizzazione e nell/i foglio/i prescrizioni tecniche 21/10/2004, allegato/i alla presente e che ne costituiscono parte integrante; in caso di inadempienza A.S.I. S.p.A. potrà procedere secondo le previste forme di legge;
- Di mantenere in perfetta efficienza il sistema depurativo adottato e di denunciare tempestivamente ogni variazione in rapporto alla quantità ed alla qualità degli scarichi, come pure di comunicare ogni e qualsiasi difetto che si verificasse nella condotta stessa fino al punto di recapito nella pubblica fognatura.
- Di consentire all'Azienda ed al personale preposto di accedere ai luoghi dai quali origina lo scarico per i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento dei valori limite di emissione previsti per legge o regolamento, dando tutte le informazioni richieste.
- Di presentare istanza di nuova autorizzazione qualora si origini uno scarico avente caratteristiche (qualitative e quantitative) diverse da quello autorizzato, in seguito a diversa destinazione dell'immobile e/o variazione dell'attività esercitata.
- La totale applicazione ed il rispetto delle prescrizioni sopra riportate costituiscono elementi vincolanti per la validità del presente atto autorizzatorio.

Ai sensi dell'art. 45 comma 7, D. Lgs 152/99, l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere rinnovata ogni 4 anni. La richiesta di rinnovo va inoltrata un anno prima della data di scadenza.

al momento della richiesta di rinnovo, deve essere presentata un'analisi effettuata da massimo 1 mese rispetto alla data di richiesta.

La presente ha validità fino al 21/10/2008



Il Direttore Generale
Dott. Ing. Ferdinando Babato

PRESCRIZIONI TECNICHE: INDUSTRIA GALVANICA e/o TRATTAMENTO SUPERFICIALE METALLI

Art.1 Tutte le acque scaricate in pubblica fognatura devono rispettare i valori limite definiti in tab. GV 02 di seguito riportata; i parametri non esplicitati non devono superare i limiti massimi di cui al D.Lgs. 152/99 Allegato 5 Tab. 3 per gli scarichi in pubblica fognatura. Per tutti i metalli pesanti e per gli altri elementi di cui alle tabelle citate, il limite si intende riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.

Tab.GV 02

PARAMETRI	unità di misura	LIMITE MASSIMO
Solidi sospesi totali	mg/l	500
BOD ₅	mg/l	500
COD	mg/l	1000
Solfati (come SO ₄ ⁻²)	mg/l	1600
Solfiti (come SO ₃ ⁻²)	mg/l	5
Cromo totale	mg/l	2
Rame	mg/l	0,1
Nichel	mg/l	2
Piombo	mg/l	0,2
Zinco	mg/l	1
Fosforo totale	mg/l	20
Tensioattivi anionici	mg/l	30 ⁽¹⁾
Tensioattivi non ionici		

(1) limite riferito alla somma delle concentrazioni dei due parametri

- Art.2 I valori limite di emissione definiti al punto precedente non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione. E' ugualmente vietato diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17,18 del D.Lgs. 152/99 Allegato 5 Tab. 5 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi finalizzato all'adeguamento ai limiti previsti.
- Art.3 E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di scarti solidi derivanti dalle lavorazioni.
- Art.4 Le acque di dilavamento meteorico di cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici devono essere sottoposte ad opportuno trattamento che assicuri il rispetto dei limiti previsti nell'art.1 delle presenti prescrizioni.
- Art.5 Le acque reflue industriali devono essere trattate in un idoneo impianto di depurazione/pre-trattamento che preveda la separazione dei solidi e la riduzione di tutti gli inquinanti presenti al di sotto dei limiti definiti nell'art.1 delle presenti prescrizioni.
- Art.6 I bagni esausti del trattamento superficiale dei metalli devono essere stoccati secondo le norme vigenti in materia, attuando tutto quanto necessario ad impedirne lo sversamento diretto in pubblica fognatura.
- Art.7 Gli eventuali fanghi prodotti nell'impianto di depurazione/pre-trattamento non possono essere scaricati in pubblica fognatura ma devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia.

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.p.A.

30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - Via N.Sauro 21 - tel 0421 481111 - fax 0421 44196 - e mail: info@asibassopiave.it - www.asibassopiave.it
C.F. / P.IVA / Reg. Imp. VE N. 00203920277 - R.E.A. VE 242454 - cap. soc. € 2.986.000,00 i.v.

Azienda-Certificata ISO 9001

- Art.8 Le acque di lavaggio e/o rigenerazione di sistemi di depurazione/pre-trattamento quali filtri a sabbia, resine a scambio ionico, filtri a carbone attivi etc. non possono essere scaricate tal quali in fognatura, ma devono subire un trattamento che le renda qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità definiti nell'art.1 delle presenti prescrizioni.
- Art.9 Ogni disattivazione dell'impianto di depurazione/pre-trattamento dovuta a cause accidentali dovrà essere tempestivamente comunicata ad ASI a mezzo fax.
La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere preventivamente concordata con ASI, cui verrà comunicata mediante lettera raccomandata la data di disattivazione e riattivazione dell'impianto.
- Art.10 LA DITTA è tenuta ad installare ed a mettere in esercizio entro 45 giorni lavorativi dall'acquisizione delle presenti prescrizioni un misuratore di portata automatico, dotato di registratore e totalizzatore non azzerabile. Lo strumento dovrà essere installato sulla tubazione di scarico a valle del pozzetto di campionamento ed in prossimità del punto di allacciamento alla pubblica fognatura. L'apparecchiatura dovrà essere mantenuta in condizioni di buon funzionamento, dovrà essere sigillabile e dotata di dispositivi che ne garantiscano il funzionamento anche in caso di interruzione dell'erogazione di corrente elettrica della rete. La DITTA è tenuta a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse compromettere la funzionalità dello strumento.
- Art.11 LA DITTA è tenuta ad installare ed a mettere in esercizio entro 45 giorni lavorativi dall'acquisizione delle presenti prescrizioni un campionatore automatico refrigerato, autosvuotante ed autopulente per il prelievo delle acque di scarico; lo strumento deve essere dotato di almeno 24 bottiglie di campionamento e deve poter conservare separatamente i campioni di 24 giorni consecutivi.
Il punto di prelievo dell'autocampionatore dovrà essere posizionato direttamente sulla tubazione di scarico a valle del pozzetto di campionamento ed in prossimità del punto di allacciamento alla pubblica fognatura.
L'apparecchiatura dovrà essere mantenuta in condizioni di buon funzionamento, dovrà essere sigillabile e dotata di dispositivi che ne garantiscano il funzionamento anche in caso di interruzione dell'erogazione di corrente elettrica della rete.
L'armadio entro cui verrà alloggiato lo strumento dovrà essere dotato di porta con finestra trasparente che consenta il controllo visivo della funzionalità dello strumento anche a porta sigillata.
La DITTA è tenuta a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse compromettere la funzionalità dello strumento.
- Art.12 LA DITTA è tenuta ad effettuare analisi di campioni di acque scaricate in pubblica fognatura con *frequenza quindicinale*. Il campionamento sarà a cura di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI ENV ISO/IEC 17025 e dovrà essere di norma effettuato nell'arco di 3 ore prelevando ogni 20 minuti un'aliquota significativa dello scarico in esame e mescolando in seguito le aliquote in un campione medio composito finale; in casi particolari, adeguatamente motivati, il campionamento potrà essere effettuato su tempi diversi.
- Art.13 Sui campioni prelevati con le modalità definite al punto precedente dovranno essere effettuate da parte di laboratorio accreditato le seguenti determinazioni analitiche: pH, solidi sospesi totali, COD, azoto nitrico, solfati, cloruri, arsenico, cromo, rame, nichel, piombo, zinco, boro, cianuri, tensioattivi anionici e tensioattivi non ionici, fosforo totale.

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.p.A.

30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - Via N.Sauro 21 - tel 0421 481111 - fax 0421 44196 - e mail: info@asibassopiave.it - www.asibassopiave.it

C.F. / P.IVA / Reg. Imp. VE N. 00203920277 - R.E.A. VE 242454 - cap. soc. € 2.986.000,00 i.v.

Azienda Certificata ISO 9001

N° 6490 11692 di prot. L0/ld

S. Donà di Piave 11 aprile 2007

Oggetto : Voltura dell'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO in pubblica fognatura di acque reflue provenienti da stabilimento industriale N° 229

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SERVIZI INTEGRATI A.S.I. SPA

Vista la richiesta inoltrata in data 03/04/2007 da Wolfgang Stein, in qualità di presidente della ditta Drahtzug Stein Divisione Omim - Divisione Come Srl (P.IVA 02106020064) con sede in via Monferrato 4 15030 Conzano (AL), esercente attività di costruzione di articoli metallici e minuterie in San Donà di Piave Via KENNEDY JOHN FITZGERALD 8, censito catastalmente: al Mapp.292 fog. n°51 diretta ad ottenere la volturazione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dallo stabilimento di cui sopra nella condotta fognaria comunale di Via KENNEDY JOHN FITZGERALD già rilasciata in data 21/10/2004 a Baggio Tiziano, in qualità di amministratore delegato della Ditta Drahtzug Stein Divisione Omim - Divisione Come Spa (P. IVA 12704910152)

- accertato che trattasi di scarico di acque reflue provenienti dal medesimo stabilimento industriale
- Visto il D. Lgs. 152/2006
- visto il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale del 1 settembre 1989 n° 962,
- visto l'art 4 della convenzione per il servizio di manutenzione delle opere di fognatura e depurazione e realizzazione di nuove opere stipulata tra il Comune di San Donà di Piave e l'Azienda Servizi Integrati Spa, vista la precedente autorizzazione,
- acquisiti i pareri favorevoli al rilascio della volturazione dell'autorizzazione allo scarico espressi dalla competenti sezioni l'Azienda Servizi Integrati Spa, si procede alla

VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

a favore della Ditta Drahtzug Stein Divisione Omim - Divisione Come Srl, sopra meglio generalizzata, all'immissione delle acque reflue provenienti dal fabbricato adibito ad insediamento ad uso: costruzione di articoli metallici e minuterie, ubicato in Via KENNEDY JOHN FITZGERALD 8, nella condotta fognaria comunale di Via KENNEDY JOHN FITZGERALD a San Donà di Piave.

FA OBBLIGO

Alla Ditta :

- Di rispettare i limiti tabellari, le disposizioni operative e quant'altro indicato nella presente autorizzazione e nell/i foglio/i prescrizioni tecniche 21/10/2004, che ne costituisce parte integrante; in caso di inadempienza A.S.I. S.p.A. potrà procedere secondo le previste forme di legge;
- Di mantenere in perfetta efficienza il sistema depurativo adottato e di denunciare tempestivamente ogni variazione in rapporto alla quantità ed alla qualità degli scarichi, come pure di comunicare ogni e qualsiasi difetto che si verificasse nella condotta stessa fino al punto di recapito nella pubblica fognatura.
- Di consentire all'Azienda ed al personale preposto di accedere ai luoghi dai quali origina lo scarico per i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento dei valori limite di emissione previsti per legge o regolamento, dando tutte le informazioni richieste.
- Di presentare istanza di nuova autorizzazione qualora si origini uno scarico avente caratteristiche (qualitative e quantitative) diverse da quello autorizzato, in seguito a diversa destinazione dell'immobile e/o variazione dell'attività esercitata.
- La totale applicazione ed il rispetto delle prescrizioni sopra riportate costituiscono elementi vincolanti per la validità del presente atto autorizzatorio.

Al sensi dell'art. 45 comma 7, D. Lgs 152/99, **l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere rinnovata ogni 4 anni. La richiesta di rinnovo va inoltrata un anno prima della data di scadenza.**

al momento della richiesta di rinnovo, deve essere presentata un'analisi effettuata da massimo 1 mese rispetto alla data di richiesta.

La presente ha validità fino al 21/10/2008



Il Direttore Generale
Dott. Ing. Ferdinando Babato