

SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE ATTUALE

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)

B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica)

B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacità produttiva)

B.3.1 Produzione di energia (parte storica)

B.3.2 Produzione di energia (alla capacità produttiva)

B.4.1 Consumo di energia (parte storica)

B.4.2 Consumo di energia (alla capacità produttiva)

B.5.1 Combustibili utilizzati (parte storica)

B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacità produttiva)

B.6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato

B.7.1 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica)

B.7.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)

B.7.3 Torce e altri punti di emissione di sicurezza alla capacità produttiva

B.8.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (parte storica)

B.8.2 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (alla capacità produttiva)

B.9.1 Scarichi idrici (parte storica)

B.9.2 Scarichi idrici (alla capacità produttiva)

B.10.1 Emissioni in acqua (parte storica)

B.10.2 Emissioni in acqua (alla capacità produttiva)

B.11.1 Rifiuti in ingresso (parte storica)

B.11.2 Rifiuti in ingresso (alla capacità produttiva)

B.11.3 Rifiuti in uscita (parte storica)

B.11.4 Rifiuti in uscita (alla capacità produttiva)

B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti

B.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti

B.13 Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti, intermedi, EOW

B.13.1 Parco serbatoi stoccaggio (idrocarburi liquidi o altre sostanze o rifiuti)

B.14 Rumore

B.15 Odori

B.16 Altre tipologie di inquinamento

B.17 Linee di impatto ambientale

Allegati alla scheda B

SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE ATTUALE

Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo, successivo alla attuazione degli interventi oggetto dell'ultimo provvedimento di aggiornamento / riesame, ovvero, successivo al rilascio dell'AIA, nel caso in cui questa non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti / riesami.

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)							Anno di riferimento: 2025						
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo (ton/a)	Riutilizzo	
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riutilizzo in peso)
Zinco	Rezinal, Metalsider, Glencore, Trafigura NO	Materia prima grezza	F7 Zincatura	Solido	7440-66-6	Zinco	98.5-99.995				908	No	
Leghe di zinco	Nyrstar, Umicore NO	Materia prima grezza	F7 zincatura	Solido	7440-66-6	Zinco	95-98.5				367	no	
Acido Cloridrico	B&C, Brenntag, Soc. Chim. Fedeli, Unichimica SI	Materia prima grezza	F3 Decapaggio F11 Strippaggio	Liquido	7647-01-0	Acido Cloridrico	30-33	H290; H314; H318; H335	P261;P273;P280 P305+351+335; P310;P403+233	Corrosivo; irritante	337	No	
Mix 2	Zinchem SI	Materia prima ausiliari	F2 sgrassaggio F3 decappaggio	Liquido	68213-23-0-61791-26-2 34590-94-8 100-97-0	Alcohols, C12-18, ethoxylated Amines, tallow alkyl, ethoxylated (metil-2-metossietossi) Propanolo metamina	≤10% ≤2.5% ≤5% ≤3%	P280; P273; P261; P362+364; P302+352; P333+313; P305+351+338 ; P310		Corrosivo; irritante	3	NO	
CF21-ZC	Zinchem SI	Materia prima ausiliaria (additivo)	F2 sgrassaggio F3 decappaggio	Liquido	112-34-5 2664-38-2 69011-36-5 160875-66-1 61791-14-8-68584-22-5	2-(2-butossietossi)etanolo Acido ortofosforico Poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched/Poly(oxy-1.2-ethanediyl), α-(2-propylheptyl)- ω-hydroxy-Amines, coco alkyl, ethoxylated acido benzensolfonico, C10-16-alchil derivati	25-50% 10-25% ≤5% ≤5% ≤3% ≤3%	H319 H290; H314; H318 H302; H318 H318 H302; H315; H318; H402 H319	P280; P304+310; P303+361+353; P363; P305+351+338	Corrosivo	4	no	

Acqua ossigenata	B&C, Unichimica SI	Materia prima ausiliaria (additivo)	F5 impianto trattamento flusso	Liquido	7722-84-1	Acqua ossigenata	35%	H271; H302; H332; H314; H318; H335; H412		Corrosivo; irritante	11	No	
Ammoniaca	B&C, Unichimica SI	Materia prima ausiliaria (additivo)	F5 impianto trattamento flusso	Liquido	1336-21-6	Ammoniaca	19%	H315; H335; H412	P260; P273; P280; P303+361+353; P305; 351; 338; P310	Corrosivo; irritante	19	No	
Cloruro di ammonio	B&C, BrenntagSI	Materia prima ausiliaria (additivo)	F5 flussaggio	Solido	12125-02-9	Ammonio cloruro	≥99%	H302; H319	P270; P280; P301+312; P337; 313	Irritante	9	No	
Calce idrata	B&C, Unichimica SI	Materia prima ausiliaria (additivo)	Impianto abbattimento fumi	Solido	1305-62-0	Diidrossido di calcio	100%	H318; H315; H335		Corrosivo; irritante	9,35	No	
Soda caustica	Scheda tecnica	Materia secondaria recuperata di origine esterna	2.1 Impianto di prima pioggia	Liquido	1310-73-2	Soda caustica	Acqua 71<C<69 Idrossido di sodio 29<C<31	H290; H314; H318	P260; P305+351+318; P303+361+353; P280; P310; P264; P301+P33+P331; P390	Corrosivo; irritante	2,5	No	
Acido solforico	Scheda tecnica	Materia secondaria recuperata di origine esterna	2.1 Impianto di prima pioggia	Liquido	7664-93-9	Acido solforico	Acqua 59.9<C<64 Acido solforico 34.6<C<37.1	H314; H318	P260; P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P310	Corrosivo; irritante	1	No	
Cloruro di potassio	Scheda tecnica	Materia prima ausiliaria (additivo)	F5 flussaggio	Solido	7447-40-7	Potassio Cl	100%	-	-	-	1,7	No	
Oli e grassi	Scheda tecnica	Ausiliari	Tutti i processi	Liquido	64742-65-0 64742-62-7	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente* Olii residui (petrolio), decerati con solvente	99% 1%	-	P273 – P501	-	1	No	

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva)													
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi/unità di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute						Consumo annuo (ton/a)	Riutilizzo	
					N° CAS	Denominazione	% in peso	Frasi H	Frasi P	Classe di pericolo		NO	SI (% riutilizzo in peso)
Zinco	Rezinal, Metalsider, Glencore, Trafigura NO	Materia prima grezza	F7 Zincatura	Solido	7440-66-6	Zinco	98.5-99.995				1925	No	
Leghe di zinco	Nyrstar, Umicore NO	Materia prima grezza	F7 zincatura	Solido	7440-66-6	Zinco	95-98.5				778	No	
Acido Cloridrico	B&C, Brenntag, Soc. Chim. Fedeli, Unichimica SI	Materia prima grezza	F3 Decapaggio F11 Strippaggio	Liquido	7647-01-0	Acido Cloridrico	30-33	H290; H314; H318; H335	P261;P273 ;P280 P305+351 +335; P310;P403 +233	Corrosivo; irritante	714	No	
Mix 2	Zinchem SI	Materia prima ausiliari	F2 sgrassaggio F3 decappaggio	Liquido	68213-23-0-61791-26-2 34590-94-8 100-97-0	Alcohols, C12-18, ethoxylated Amines, tallow alkyl, ethoxylated (metil-2-metossietossi) Propanolo metamina	≤10% ≤2.5% ≤5% ≤3%	P280; P273; P261; P362+364; P302+352; P333+313; P305+351+338; P310		Corrosivo; irritante	6	No	
CF21-ZC	Zinchem SI	Materia prima ausiliaria (additivo)	F2 sgrassaggio F3 decappaggio	Liquido	112-34-5 2664-38-2 69011-36-5 160875-66-1 61791-14-8-68584-22-5	2-(2-butossietossi)etanolo Acido ortofosforico Poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched/Poly(oxy-1.2-ethanediyl), α-(2-propylheptyl)- ω-hydroxy-Amines, coco alkyl, ethoxylated acido benzensolfonico, C10-16-alchil derivati	25-50% 10-25% ≤5% ≤5% ≤3% ≤3%	H319 H290; H314; H318 H302; H318 H318 H302; H315; H318; H402 H319	P280; P304+310; P303+361 +353; P363; P305+351 +338	Corrosivo	8	No	
Acqua ossigenata	B&C, Unichimica SI	Materia prima ausiliaria (additivo)	F5 impianto trattamento flusso	Liquido	7722-84-1	Acqua ossigenata	35%	H271; H302; H332; H314; H318; H335; H412		Corrosivo; irritante	23	No	
Ammoniacca	B&C, Unichimica SI	Materia prima ausiliaria (additivo)	F5 impianto trattamento flusso	Liquido	1336-21-6	Ammoniacca	19%	H315; H335; H412	P260;P273; P280; P303+361+353; P305; 351; 338; P310	Corrosivo; irritante	40	No	

Cloruro di ammonio	B&C, BrenntagSI	Materia prima ausiliaria (additivo)	F5 flussaggio	Solido	12125-02-9	Ammonio cloruro	≥99%	H302; H319	P270; P280; P301+312; P337; 313	Irritante	19	No	
Calce idrata	B&C, Unichimica SI	Materia prima ausiliaria (additivo)	Impianto abbattimento fumi	Solido	1305-62-0	Diidrossido di calcio	100%	H318; H315; H335		Corrosivo; irritante	19	No	
Soda caustica	Scheda tecnica	Materia secondaria recuperata di origine esterna	2.1 Impianto di prima pioggia	Liquido	1310-73-2	Soda caustica	Acqua 71<C<69 Idrossido di sodio 29<C<31	H290; H314; H318	P260; P305+351+318; P303+361+353; P280; P310; P264; P301+P33+P331; P390	Corrosivo; irritante	5	No	
Acido solforico	Scheda tecnica	Materia secondaria recuperata di origine esterna	2.1 Impianto di prima pioggia	Liquido	7664-93-9	Acido solforico	Acqua 59.9<C<64 Acido solforico 34.6<C<37.1	H314; H318	P260; P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P310	Corrosivo; irritante	2	no	
Cloruro di potassio	Scheda tecnica	Materia prima ausiliaria (additivo)	F5 flussaggio	Solido	7447-40-7	Potassio Cloruro	100%	-	-	-	3.6	No	
Oli e grassi	Scheda tecnica	Ausiliari	Tutti i processi	Liquido	64742-65-0 64742-62-7	Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante decerata con solvente* Olii residui (petrolio), decerati con solvente	99% 1%	-	P273 – P501	-	2	No	

B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica)						Anno di riferimento: 2025					
n.	Approvvigionamento (sorgenti, acquedotto, mare, altro corpo idrico superficiale, pozzi)	Fasi/unità di utilizzo	Utilizzo		Volume totale annuo, m³	Consumo giornaliero, m³	Portata oraria di punta, m³/h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta
1	Pozzo	Decapaggio Lavaggio Raffreddam ento	☐ igienico sanitario					Si			
			☒ industriale	☒ processo	650	2.82			media	media	media
				☒ raffreddamento	25	0.1			media	media	media
			☐ altro (esplicitare).....								
2	Acquedotto	Civile	☒ igienico sanitario		456	1.98		Si	media	media	media
			☐ industriale	☐ processo							
				☐ raffreddamento							
			☐ altro (esplicitare).....								
3	Impianto trattamento acqua prima pioggia	Decapaggio Lavaggio	☒ industriale	☒ processo	205	0.89		Si	media	media	media

B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacità produttiva)										
n.	Approvvigionamento (sorgenti, acquedotto, mare, altro corpo idrico superficiale, pozzi)	Fasi/unità di utilizzo	Utilizzo	Volume totale annuo, m³	Consumo giornaliero m³	Portata oraria di punta, m³/h	Presenza contatori	Mesi di punta	Giorni di punta	Ore di punta
	Pozzo	Decapaggio Lavaggio Raffreddamento	☐ igienico sanitario				Si			
			☐ ☒ industriale	☒ processo	1438	6.25		media	media	media
				☒ raffreddamento	55	0.23		media	media	media
			☐ altro (esplicitare).....							
	Acquedotto	Civile	☒ igienico sanitario	456	1.97		Si	media	media	media
			☐ industriale	☐ processo						
				☐ raffreddamento						
			☐ altro (esplicitare).....							
	Impianto trattamento acqua prima pioggia	Decapaggio Lavaggio	☒ industriale	☒ processo	453	1.96	Si	media	media	media

B.3.1 Produzione di energia (parte storica)						Anno di riferimento: 2025			
Fase	Unità	Apparecchiatura o parte di unità (forno, caldaia ecc.)	Combustibile utilizzato	ENERGIA TERMICA			ENERGIA ELETTRICA		
				Potenza termica di combustione (kW)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)	Potenza elettrica nominale (kVA)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)
F7 (zincatura)	1	Bruciatori (n.12)	Metano	3026.1	4 225,897	0	N.D.	N.D.	0
F6 (Essiccatoio)	1	Bruciatore	Metano	291	574,068	0	N.D.	N.D.	0
F5 (flussaggio)	1	Caldaia	Metano	102	1346.718	0	N.D.	N.D.	0
TOTALE					6146,683				

B.3.2 Produzione di energia (alla capacità produttiva)									
Fase	Unità	Apparecchiatura o parte di unità (forno, caldaia ecc.)	Combustibile utilizzato	ENERGIA TERMICA			ENERGIA ELETTRICA		
				Potenza termica di combustione (kW)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)	Potenza elettrica nominale (kVA)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (MWh)
F7 (zincatura)	1	Bruciatori (n.12)	metano	3026.1	8958	0	N.D.	N.D.	0
F6 (Essiccatoio)	1	Bruciatore	metano	291	1217	0	N.D.	N.D.	0
F5 (flussaggio)	1	Caldaia	metano	102	2855	0	N.D.	N.D.	0
TOTALE					13030				

N.D. = dato Non Disponibile

B.4.1 Consumo di energia (parte storica)				Anno di riferimento: 2025		
Fase/ gruppi di fasi	Unità/ gruppi di unità	Energia termica consumata (MWh)	Energia elettrica consumata (MWh)	Prodotto principale	Consumo termico specifico (kWh/unità)	Consumo elettrico specifico (kWh/unità)
Tutte le fasi		6146.683	599,124	Zincato	274	26.84
TOTALE		6146.683	599,124		274	26.84

B.4.2 Consumo di energia (alla capacità produttiva)						
Fase/ gruppi di fasi	Unità/ gruppi di unità	Energia termica consumata (MWh)	Energia elettrica consumata (MWh)	Prodotto principale	Consumo termico specifico (kWh/unità)	Consumo elettrico specifico (kWh/unità)
Tutte le fasi		13030	1270	Zincato	274	26.84
TOTALE		13030	1270		274	26.84

B.5.1 Combustibili utilizzati (parte storica)				Anno di riferimento: 2025	
Combustibile	Unità	% S	Consumo annuo (t)	PCI (kJ/kg)	Energia (MJ)
Gas metano	Tutte	N.D.	582624	35.8 MJ/m3	20858939
Gasolio	Tutte	10 mg/kg	7.5	42,7 MJ/m³	320.250 MJ

B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacità produttiva)					
Combustibile	Unità	% S	Consumo annuo (t)	PCI (kJ/kg)	Energia (MJ)
Gas metano	Tutte	N.D.	1235162 m ³	35.8 MJ/m ³	44.218.799 MJ
Gasolio	Tutte	10 mg/kg	16	42,7 MJ/m ³	683.200 MJ

B.6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato													
Numero totale camini: <u>5</u>													
Sigla camino	Georeferenziazione (sistema di coordinate WGS84)	Posizione amministrativa	Altezza dal suolo (m)	Sezione camino (m ²)	Unità di provenienza	Tecniche di abbattimento applicate all'unità			Ulteriori tecniche a valle applicate a eventuale camino comune			Sistema in monitoraggio in continuo	
						Tecniche elencate nelle BAT Conclusions o BRefs		Eventuali ulteriori tecniche equivalenti (descrizione)	Tecniche elencate nelle BAT Conclusions o BRefs		Eventuali ulteriori tecniche equivalenti (descrizione)	SI (indicare parametri e inquinanti monitorati in continuo)	NO
						n. BAT / Rif. Bref	Descrizione		n. BAT / Rif. Bref	Descrizione			
C1	45°32'37.957"N 12°4'29.290"E	A	14,300 m	1.5394 m ²	Camino aspirazione fumi bianchi	N.A.	Filtro a maniche	-	N.A.	N.A.	N.A.		X
C2	45°32'38.288"N 12°4'29.388"E	A	13,7 m	0,3118 m ²	Combustione forno	20.a– 20.b	Uso di combustibili a basso tenore di polveri e ceneri. Limitazione del trascinamento di polveri		N.A.	N.A.	N.A.		x
C4	45°32'37.057"N 12°4'28.945"E	A	12.3 m	0.025 m ²	Riscaldamento vasca flussaggio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		X
C5	45°32'38.734"N 12°4'29.474"E	A	12.9 m	0.2826 m ²	Torre evaporativa	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		x
C6	45°32'35.098"N 12°4'28.47"E	A	8.5 m	0.06 m ²	Caldaie per uso civile	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		x

N.A. = Non Applicabile

B.7.1 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica)	Anno di riferimento: 2025
---	----------------------------------

Anno di riferimento: 2025

Camino o condotta	Unità di provenienza	Portata (Nm³/h)	Modalità di determinazione (M/C/S)	Inquinante	Limite di emissione in concentrazione (mg/Nm³) ¹					Concentrazione misurata rappresentativa ³		Limite di emissione in flusso di massa per inquinante (es. t/a, kg/mese, kg/h)		Flusso di massa misurato/calcolato rappresentativo (es. t/a, kg/mese, kg/h)	
					Misura in continuo		Misura discontinua		% O ₂						
					dato misurato	base temporale m/g/h	dato misurato	Frequenza ²		(mg/Nm³)	% O ₂	al camino	più camini/Intera installazione	al camino	più camini/Intera installazione
C1	Abbattimento fumi da vasca zincatura	55.580	M	Polveri totali			140	a		<1	20.95				
				Comp. Inor. HCL			60	a		0,7	20.95				
				Ammoniaca			620	a		11.9	20.95				
				Cadmio			0,2	a		<0.001	20.95				
				Nichel			0,4	a		<0.001	20.95				
				Piombo			0,4	a		<0.001	20.95				
				Rame			0,2	a		<0.001	20.95				
C2	Combustione forno	8500	M	Ossidi azoto			520	a		228.5	14.4				
				Ossidi Carbonio			-	a		314	14.4				
C4	Caldaia produzione	104.9	Essenti art. 271 comma 1 (All. IV – parte I, comma 1, lett. dd)	Ossidi Carbonio				a		117	5.8				
C5	Torre evaporativa		Essenti art. 271 comma 1 (All. IV – parte I, comma 1, lett. dd)	-			-								
C6	Caldaia uffici	79.10	M	Ossidi Carbonio				a		76	6,4				

Note

¹Nel caso di limiti ponderati relativi a più camini (es. bolla di raffineria), riportare il limite ponderato, indicando in nota i camini a cui è riferito; le concentrazioni misurate o stimate devono essere riferite al singolo camino.

² Indicare la frequenza di misura: annuale (a), biannuale (b-a), mensile (m), bimestrale (b-m), semestrale (s-m), quadrimestrale (q-m), giornaliera (g), settimanale (s), o altro (specificare).

³Indicare un valore di concentrazione dell'inquinante coerente con la base temporale del limite, con il relativo ossigeno di riferimento e con le altre condizioni prescritte per la verifica di conformità, che il gestore ritiene rappresentativo del punto di emissione, individuato tra tutte le misure effettuate nel corso dell'anno di riferimento, rimandando all'allegato B.26 le registrazioni di tutte le suddette misure.

B.7.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)

[illegible]

Note

La tabella B.7.2 non viene compilata, in quanto i dati riportati in tabella B.7.1 risultano rappresentativi anche delle emissioni alla capacità produttiva. Si evidenzia infatti che il monitoraggio viene eseguito alla massima capacità degli impianti

* Nel caso di limiti ponderati relativi a più camini (es. bolla di raffinaria), riportare il limite ponderato, indicando in nota i camini a cui è riferito; le concentrazioni misurate o stimate devono essere riferite al singolo camino.

B.7.3 Torce e altri punti di emissione di sicurezza alla capacità produttiva

[illegible]

Note

La tabella B.7.3 non viene compilata, in quanto non sono presenti torce o altri punti di emissione di sicurezza

B.8.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (parte storica)**Anno di riferimento: 2025**

Fase	Unità	Emissioni fuggitive o diffuse	Descrizione	Inquinanti presenti		
				Inquinante	Quantità totale (t/anno)	Quantità di inquinante per unità di prodotto (es. t di inquinante per t prodotto)
F3	1	☒ DIF ☐ FUG	Vasca di decapaggio	Polveri inalabili	n.d.	<0.5 mg/m ³
				Zinco	n.d.	0.28 mg/m ³
				Acido cloridrico	n.d.	0.74 mg/m ³
F7	1	☒ DIF ☐ FUG	Vasca di zincatura	Polveri inalabili	n.d.	<0.5 mg/m ³
				Zinco	n.d.	0.017 mg/m ³
				Acido cloridrico	n.d.	0.04 mg/m ³
		☐ DIF ☐ FUG				
		☐ DIF ☐ FUG				
		☐ DIF ☐ FUG				

Adozione di un sistema di calcolo per la stima delle emissioni diffuse

☐ SI
☒ NO

Applicazione Programma LDAR

☐ SI
☒ NO**Note**

Le più recenti analisi ambientali svolte in relazione al controllo delle emissioni diffuse in ambiente di lavoro sono state effettuate in data 26/03/2025 dal laboratorio chimico TLAB S.r.l. di San Martino Buon Albergo (VR). La relazione "Misurazioni degli agenti chimici aerodispersi e valutazione dell'esposizione professionale" viene trasmessa in ALL. B 31

Non essendo possibile stimare il ricambio d'aria negli ambienti ove risiedono gli impianti non è stato espresso il flusso di massa "quantità totale (t/anno)" ed è stata riportata esclusivamente la concentrazione rilevata nell'ambito dei monitoraggi svolti

B.8.2 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (alla capacità produttiva)

Fase	Unità	Emissioni fuggitive o diffuse	Descrizione	Inquinanti presenti		
				Inquinante	Quantità totale (t/anno)	Quantità di inquinante per unità di prodotto (es. t di inquinante per t prodotto)
		☐ DIF				
		☐ FUG				
		☐ DIF				
		☐ FUG				
		☐ DIF				
		☐ FUG				
		☐ DIF				
		☐ FUG				
		☐ DIF				
		☐ FUG				
		☐ DIF				
		☐ FUG				

Adozione di un sistema di calcolo per la stima delle emissioni diffuse

☐ SI
☒ NO

Applicazione Programma LDAR

☐ SI
☒ NO

Note

La tabella B.8.2 non viene compilata, in quanto i dati riportati in tabella B.8.1 risultano rappresentativi anche delle emissioni alla capacità produttiva. Si evidenzia infatti che il monitoraggio viene cautelativamente eseguito nelle condizioni operative più gravose

B.9.1 Scarichi idrici (parte storica)											Anno di riferimento: 2025					
Scarico Finale_SF1		Georeferenziazione (tipo di coordinate)_____			Tipologia acque convogliate: ☐ industriali di processo (AI); ☐ industriali di raffreddamento (AR); ☒ meteoriche di dilavamento aree, - prima pioggia (1P); ☐ meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); ☐ meteoriche di dilavamento aree non separate (DI); ☐ meteoriche di dilavamento tetti (DT); ☐ di lavaggio aree esterne (LV); ☐ assimilate alle domestiche (art. 101 Dlgs. 152/06) (AD); ☐ altro (specificare _____)											
Recettore ☐ corpo idrico superficiale interno ☐ mare ☒ pubblica fognatura ☐ acque di transizione ☐ rete fognaria non urbana ☐ impianto di trattamento comune ☐ altro (specificare _____)											Portata media annua_N.A		Portata massima mensile_N.A		Misuratore portata (SI/NO)_SI	
Scarico parziale (sigla)	n. Progressivo	Georeferenziazione (coordinate)	Fase/unità o superfici e di provenienza	% in vol	Tipologia	Modalità di scarico	Per acque meteoriche Superficie relativa (m²)	Tecniche di abbattimento applicate all'unità		Trattamento in impianto comune		Temperatura pH	Sistema di monitoraggio in continuo			
								BAT Conclusions o BRefs (Rif. n. BAT / Rif. Bref)	Tecniche equivalenti (descrizione sintetica)	Denominazione/ Gestore impianto	In possesso di AIA (SI/NO)		SI/NO	Inquinanti e parametri monitorati in continuo		
SF1	1	45°32'38.835" N 12°4'30.248"E	Piazzali e coperture	100 %.	1P	Rilancio da impianto o di trattamento	13912	N.D.	Impianto di depurazione chimico fisico	N.A.	N.A.	NO	SI	Volume trattato, Reagenti consumati		
Totale scarichi parziali		1														
Scarico Finale_fognatura Veritas		Georeferenziazione (tipo di coordinate)_____			Tipologia acque convogliate: ☐ industriali di processo (AI); ☐ industriali di raffreddamento (AR); ☐ meteoriche di dilavamento aree, - prima pioggia (1P); ☐ meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); ☐ meteoriche di dilavamento aree non separate (DI); ☐ meteoriche di dilavamento tetti (DT); ☐ di lavaggio aree esterne (LV); ☒ assimilate alle domestiche (art. 101 Dlgs. 152/06) (AD).											
Recettore ☐ corpo idrico superficiale interno ☐ mare ☒ pubblica fognatura ☐ acque di transizione ☐ rete fognaria non urbana ☐ impianto di trattamento comune ☐ altro (specificare _____)											Portata media annua		Portata mensile		Misuratore portata (SI/NO)	
Scarico parziale (sigla)	n. Progressivo	Georeferenziazione (coordinate)	Fase/unità o superfici e di provenienza	% in vol	Tipologia	Modalità di scarico	Per acque meteoriche Superficie relativa (m²)	Tecniche di abbattimento applicate all'unità		Trattamento in impianto comune		Temperatura pH	Sistema di monitoraggio in continuo			
								BAT Conclusions o BRefs (Rif. n. BAT / Rif. Bref)	Tecniche equivalenti (descrizione sintetica)	Denominazione/ Gestore impianto	In possesso di AIA (SI/NO)		SI/NO	Inquinanti e parametri monitorati in continuo		
NO10BDOM	1	N.D.	Servizi igienici e assimilati	N.A.	AD	Rilancio in rete fognaria	-	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	No	No		
NO10CDOM	2	N.D.		N.A.	AD		-	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	No	No		
NO10DDOM	3	N.D.		N.A.	AD		-	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	No	No		
Totale scarichi parziali		3														

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 39078/2026 del 07-05-2026
Allegato 7 - Class. 12.4.0 - Copia del Documento
Firmato
Digitamente

B.9.2 Scarichi idrici (alla capacità produttiva)														
Scarico Finale _____		Georeferenziazione (tipo di coordinate) _____			Tipologia acque convogliate: ☐ industriali di processo (AI); ☐ industriali di raffreddamento (AR); ☐ meteoriche di dilavamento aree, - prima pioggia (1P); ☐ meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); ☐ meteoriche di dilavamento aree non separate (DI); ☐ meteoriche di dilavamento tetti (DT); ☐ di lavaggio aree esterne (LV); ☐ assimilate alle domestiche (art. 101 Dlgs. 152/06) (AD); ☐ altro (specificare) _____									
Recettore ☐ corpo idrico superficiale interno ☐ mare ☐ pubblica fognatura ☐ acque di transizione ☐ rete fognaria non urbana ☐ impianto di trattamento comune ☐ altro (specificare) _____									Portata media annua		Portata mensile		Misuratore portata (SI/NO)	
Scarico parziale (sigla)	n. Progressivo	Georeferenziazione (coordinate)	Fase/unità o superfici e di provenienza	% in volume	Tipologia	Modalità di scarico	Per acque meteoriche Superficie relativa (m²)	Tecniche di abbattimento applicate all'unità		Trattamento in impianto comune		Temperatura pH	Sistema di monitoraggio in continuo	
								BAT Conclusions o BRefs (Rif. n. BAT / Rif. Bref)	Tecniche equivalenti (descrizione sintetica)	Denominazione/ Gestore impianto	In possesso di AIA (SI/NO)		SI/NO	Inquinanti e parametri monitorati in continuo
Totale scarichi parziali														
Scarico Finale _____		Georeferenziazione (tipo di coordinate) _____			Tipologia acque convogliate: ☐ industriali di processo (AI); ☐ industriali di raffreddamento (AR); ☐ meteoriche di dilavamento aree, - prima pioggia (1P); ☐ meteoriche di dilavamento aree - seconda pioggia (2P); ☐ meteoriche di dilavamento aree non separate (DI); ☐ meteoriche di dilavamento tetti (DT); ☐ di lavaggio aree esterne (LV); ☐ assimilate alle domestiche (art. 101 Dlgs. 152/06) (AD)									
Recettore ☐ corpo idrico superficiale interno ☐ mare ☐ pubblica fognatura ☐ acque di transizione ☐ rete fognaria non urbana ☐ impianto di trattamento comune ☐ altro (specificare) _____									Portata media annua		Portata mensile		Misuratore portata (SI/NO)	
Scarico parziale (sigla)	n. Progressivo	Georeferenziazione (coordinate)	Fase/unità o superfici e di provenienza	% in volume	Tipologia	Modalità di scarico	Per acque meteoriche Superficie relativa (m²)	Tecniche di abbattimento applicate all'unità		Trattamento in impianto comune		Temperatura pH	Sistema di monitoraggio in continuo	
								BAT Conclusions o BRefs (Rif. n. BAT / Rif. Bref)	Tecniche equivalenti (descrizione sintetica)	Denominazione/ Gestore impianto	In possesso di AIA (SI/NO)		SI/NO	Inquinanti e parametri monitorati in continuo
Totale scarichi parziali														

Note: le informazioni riportate in B.9.1 non variano con il variare del livello di produzione, di conseguenza, la parte riferita alla capacità produttiva (B.9.2) non è stata compilata.

B.10.2 Emissioni in acqua (alla capacità produttiva)

Scarico parziale	Scarico finale di recapito	Inquinanti	Sostanza pericolosa ai sensi della Parte III del D.Lgs. 152/06				Concentrazione misurata (mg/l)	Limite attuale (mg/l)		Flusso di massa g/h
			NO	Tab 3/A all.5	Tab. 5 all.5	Tab 1/A all. 1 - A.2.6. (P/PP)		Continuo (m/g/o)	Discontinuo (frequenza)	

¹Indicare un valore che il Gestore ritiene rappresentativo del punto di emissione alla capacità produttiva

Note: si ritiene che le informazioni riportate in B.10.1 non varino in modo sostanziale con il variare del livello di produzione, di conseguenza, la parte riferita alla capacità produttiva (B.10.2) non è stata compilata.

Non essendoci rifiuti in ingresso le tabelle B.11.1 e B.11.2 non vengono compilate

B.11.1 Rifiuti in ingresso (parte storica)					Anno di riferimento:		
Codice CER	Descrizione	Stato fisico	Quantità annua ritirata		Stoccaggio		
			(Mg/anno)	(m³/anno)	N° area	Modalità	Destinazione
totali							

B.11.2 Rifiuti in ingresso (alla capacità produttiva)							
Codice CER	Descrizione	Stato fisico	Quantità annua ritirata		Stoccaggio		
			(Mg/anno)	(m³/anno)	N° area	Modalità	Destinazione
totali							

B.11.3 Rifiuti in uscita (parte storica)						Anno di riferimento: 2025			
Codice CER	Descrizione	Stato fisico	Fasi/unità di provenienza	Quantità annua		Eventuale deposito temporaneo (N. area)	Stoccaggio		
				(Mg/anno)	(m³/anno)		N° area	Modalità	Destinazione
110105*	acidi di decapaggio	liquido	F3	305	-		9	Cisterna	R13
	acidi di decapaggio ricchi di zinco	liquido	F10	123	-	presa diretta da vasca di strippaggio	-	-	R13
110106*	acidi non specificati altrimenti	Liquido	F10	92			3	Cisterna	D9
110109	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	fangoso	F5	25	-	Area 5 A	5B	big-bags pallettizzati	D15
110198*	residui da attività di pulizia pavimentazione esterna	Solido, non pulverulento	N.A.	4	-		6	big-bags pallettizzati	D15
110501	zinco solido	solido	F7	144	-		10	in blocchi e casse	R13
110502	ceneri di zinco	solido	F7	115	-		8	in blocchi e casse	R13
110503*	polveri da abbattimento fumi	solido, pulverulento	F7	14	-	Area 7 A	7B	big-bags pallettizzati	D9
150106	assimilabili imballaggi in più materiali	solido	F1-F9	1	-		1	cassone chiuso	R12
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	solido	N.A.	0.5	-		6	big-bags pallettizzati	R13
170405	ferro e acciaio	solido	F1-F9	43	-		4	cassoni aperti	R13
			Totali:	847					

NOTE: ulteriori tipologie di rifiuti possono essere prodotte occasionalmente nell'ambito di manutenzioni straordinarie e/o di attività manutentive saltuarie. A titolo di esempio, nell'anno di riferimento (2025) sono stati prodotte ca. 10.08 ton residui pulizia bilancini e smaltiti con codice CER 11.01.98*, ca. 80.9 ton di flussaggio esausto e smaltiti con codice CER 11.01.98*.

B.11.4 Rifiuti in uscita (alla capacità produttiva)									
Codice CER	Descrizione	Stato fisico	Fasi/unità di provenienza	Quantità annua ^(A)		Eventuale deposito temporaneo (N. area)	Stoccaggio		
				(Mg/anno)	(m³/anno)		N° area	Modalità	Destinazione
110105*	acidi di decapaggio	liquido	F3	647	-	presa diretta da vasca di strippaggio	9	-	R13
	acidi di decapaggio ricchi di zinco	liquido	F10	261	-		-	-	R13
110106*	acidi non specificati altrimenti	Liquido	F10	196			3	Cisterna	D9
110109	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	fangoso	F5	53	-	Area 5 A	5B	big-bags pallettizzati	D15
110198*	residui da attività di pulizia pavimentazione esterna	Solido, non pulverulento	N.A.	5	-		6	big-bags pallettizzati	D15
110501	zinco solido	solido	F7	305	-		10	in blocchi e casse	R13
110502	ceneri di zinco	solido	F7	245	-		8	in blocchi e casse	R13
110503*	polveri da abbattimento fumi	solido, pulverulento	F7	29	-	Area 7 A	7B	big-bags pallettizzati	D9
150106	assimilabili imballaggi in più materiali	solido	F1-F9	3	-		1	cassone chiuso	R12
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	solido	N.A.	1	-		6	big-bags pallettizzati	R13
170405	ferro e acciaio	solido	F1-F9	92	-		4	cassoni aperti	R13
			Totali:	1837					

NOTE: (A) quantità riproporzionata al tonnellaggio di materiale zincato rappresentativo della capacità produttiva

B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti									
N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione ¹ Sistema di coordinate WGS84	Capacità di stoccaggio (Mg) ²	Superficie (m²)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Area per rifiuti in ingresso	Area per rifiuti in uscita	Destinazione (Recupero/Smaltimento) ³
1	1	45°32'39.764"N 12°4'30.565"E	18	12	1 cassone chiuso	150106		x	R
2	2	45°32'35.916"N 12°4'26.230"E	1	2	fusti	130208*		x	R
3	3	45°32'37.384"N 12°4'29.116"E	12	3.875	Cisterna	110106*		x	D
4	4	45°32'38.588"N 12°4'29.493"E	15	200	Cassone aperto	170405		x	R
5	5	45°32'38.826"N 12°4'28.711"E	13	6	Big bag pallettizzati	110109*		x x	D
6	6	45°32'38.526"N 12°4'29.168"E	4	1	Big bag pallettizzati	150110* 150111*		x	R
7	7	45°32'38.778"N 12°4'28.779"E	15	6	Big bag pallettizzati	110503*		x	D
8	8	45°32'40.419"N 12°4'29.605"E	60	30	Casse	110502		x	R
9	9	45°32'37.240"N 12°4'29.128"E	45	5	Cisterna	110105*		x	R
10	10	45°32'38.716"N 12°4'29.233"E	90	30	In blocchi	110501		x x	R
¹ da riportare anche nella Planimetria B22 ² Indicare la capacità in Mg e anche in m³- la capacità è stata indicata in Mg, in quanto maggiormente rappresentativa rispetto al volume ³ Indicare le operazioni ai sensi degli Allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006									

Capacità di stoccaggio complessiva (Mg):		
	Pericolosi	Non pericolosi
Rifiuti destinati allo smaltimento	40	
Rifiuti destinati al recupero	50	183

B.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti

Presenti aree di deposito temporaneo ☐no ☒si (esclusi i rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti autorizzate)

Se si indicare la **capacità di stoccaggio** complessiva (Mg e m³) e compilare la seguente tabella

N° progressivo area	Nome identificativo area	Georeferenziazione ¹ Sistema di coordinate WGS84	Capacità di stoccaggio (Mg) ²	Superficie (m ²)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Modalità di avvio a smaltimento/recupero (criterio Temporale T/ Quantitativo Q)
5 A	5 A	45°32'37.625"N 12°4'29.252"E	6	4	Big bag	11.01.09	Recupero preferenzialmente Q
7 A	7 A	45°32'63.274"N 12°4'29.37"E	1	2	Big-bags	11.05.03*	Smaltimento/Recupero preferenzialmente Q

¹ da riportare anche nella Planimetria B22

B.13 Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti, intermedi, EoW

N° progressiv o area	Nome identificativ o area	Georeferenziazione ¹ Sistema di coordinate WGS84	Capacità di stoccaggio (Mg e m ³)	Superficie (m ²)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, recinzione, ecc.)	Materiale stoccato	Modalità di stoccaggio
1	DEPOSITO ZINCO	45°32'38.601"N 12°4'28.956"E	100 (a)	36	Magazzino coperto	Zinco e leghe	Deposito all'interno del magazzino
2	DEPOSITO CALCE	45°32'38.058"N 12°4'29.388"E	2	2	Magazzino coperto	Calce idrata	Deposito all'interno del magazzino
3	DEPOSITO SALI	45°32'37.510"N 12°4'28.383"E	4	4	Magazzino coperto	Cloruro di ammonio, cloruro di potassio	Deposito all'interno del magazzino
4	DEPOSITO OLIO	45°32'36.456"N 12°4'28.866"E	2	2	Magazzino coperto	Olio idraulico	Deposito all'interno del magazzino con bacino di contenimento
5	DEPOSITO ACQ. OSSIGENATA, AMMONIACA	45°32'37.687"N 12°4'29.272"E	3	3	Magazzino coperto	Acqua ossigenata, ammoniacca	Deposito all'interno del magazzino in tank con bacino di contenimento
6	DEPOSITO ACIDO SOLFORICO, SODA CAUSTICA	45°32'38.886"N 12°4'29.622"E	3	3	Magazzino coperto	Acido solforico, soda caustica	Deposito all'interno del magazzino in tank con bacino di contenimento
7	DEPOSITO GASOLIO	45°32'39.987"N 12°4'27.746"E	4	4	Pavimentato	Gasolio	Serbatoio con bacino di contenimento
8	DEPOSITO BOMBOLE ACETILENE, OSSIGENO, PROPANO	45°32'35.488"N 12°4'26.281"E	4	4	Pavimentato	Acetilene, propano, ossigeno	Bombole
Note:	(a) Dato indicativo massimo stimato e soggetto a variabilità stagionale						

B.13.1 Parco serbatoi stoccaggio (idrocarburi liquidi o altre sostanze o rifiuti)															
Serbatoi in esercizio															
Progr essivo	Sigla	Posizione amministr ativa	Anno di messa in esercizio	Capacit à (m3)	Destinazio ne d'uso (sostanza contenuta)	Tetto galleggiante		Tetto fisso		Impermeabilizz azione bacino		Doppio fondo contenimento		Tipologia di controllo / ispezioni	Frequenza monitoraggio
						Sistema di tenuta ad elevata efficienza		Collegamento a sistema recupero vapori							
						SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)	SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)	SI	NO (se prevista, indicare data ultimazione)	SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)		
1	S1	A	2024	3	Gasolio per autotrazion e (carrelli elevatori)		X	X		X			X	Visivo	mensile
2	S2	A	2021	50	Raccolta acqua 1P		X		X	X			X	Visivo	mensile
3	S3	A	2021	35	Acido esausto		X		X	X			X	Visivo	mensile
4	S4	A	2021	25	Soluzione acquosa lavaggio ganci		X		X	X			X	Visivo	mensile
<u>Note</u>															
Serbatoi in fase di dismissione															
Progr essivo	Sigla	Anno di messa in esercizio		Capacità (m3)	Ultima destinazione d'uso (sostanza contenuta)		Data messa fuori servizio		Data prevista di dismissione						
<u>Note</u>															

B.14 Rumore					
- Classe acustica identificativa della zona interessata dall'installazione: VI (aree esclusivamente industriali) (Indicazioni di riferimento dalla Legge Regionale 6/2013 del Veneto sulla classificazione acustica del territorio, in assenza di un piano di classificazione acustica comunale specifico) - Limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica per la zona interessata dall'installazione: 70 dBA (giorno 06:00-22:00) / 70 dBA (notte 22:00-06:00) - Installazione a ciclo produttivo continuo: ☐ si ☒ no					
Sorgenti di rumore	Localizzazione	Pressione sonora massima (dBA) ad 1 m dalla sorgente		Sistemi di contenimento nella sorgente	Capacità di abbattimento (dBA)
		giorno	notte		
Movimentazione materiale carrello elevatore	P1	61.6	/	/	/
Uscita mezzi	P2	57.3	/	/	/
Davanti impianto abbattimento fumi	P3	62	/	/	/
Passaggio carrelli e camion	P4	58.1	/	/	/
Movimentazione materiale carrello elevatore	P5	60.2	/	/	/
Note Le sorgenti di rumore indicate sono poste in ambiente esterno N.A. = Non Applicabile					

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
 Protocollo Arrivo N. 30078/2026 del 07-05-2026
 Allegato 7 - Class. 12.4.0 - Copia del Documento Firmato Digitalmente

B.15 Odori

N° progressivo	Sorgente	Localizzazione	Tipologia	Persistenza	Intensità	Estensione della zona di percettibilità	Sistemi/misure di contenimento
1	Vasche decapaggio	Produzione	Acre	No	Poco percettibile	Entro il capannone (<10 m)	

Note
Gli eventuali odori sono prevalentemente legati alla presenza delle vasche di decapaggio con acido cloridrico. La percettibilità e l'intensità degli stessi è relazionabile al valore della pressione atmosferica. Non sono ad oggi mai pervenute segnalazioni di molestie olfattive

Note
Gli eventuali odori sono prevalentemente legati alla presenza delle vasche di decapaggio con acido cloridrico. La percettibilità e l'intensità degli stessi è relazionabile al valore della pressione atmosferica. Non sono ad oggi mai pervenute segnalazioni di molestie olfattive

B.16 Altre tipologie di inquinamento

Riportare in questa sezione le informazioni relative ad altre forme di inquinamento non contemplate nelle sezioni precedenti, quali per esempio inquinamento luminoso, elettromagnetismo, vibrazioni, amianto, PCB, gas serra, sostanze ozono-lesive

Elettromagnetismo: la movimentazione eseguita con i carroponti radiocomandati, utilizza delle frequenze tali da non determinare inquinamento elettromagnetico.

Vibrazioni: non si osservano problemi di trasmissione di vibrazioni nel territorio circostante e negli ambienti di lavoro.

Amianto e PCB: assenti

B.17 LINEE DI IMPATTO AMBIENTALE	
ARIA	
Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale di macro-inquinanti emessi da sorgenti puntuali	SI
Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale da micro-inquinanti emessi da sorgenti puntuali	SI
Contributi potenziali ad inquinamenti atmosferici transfrontalieri	NO
Rischi di inquinamento atmosferico da sorgenti diffuse	NO
Rischio di produzione di cattivi odori	NO
Rischio di produzione di aerosol potenzialmente pericolosi	NO
Rischi di incidenti con fuoriuscita di nubi tossiche	NO
CLIMA	
Potenziali modifiche indesiderate al microclima locale	NO
Rischi legati all'emissione di vapor acqueo	NO
Potenziali contributi all'emissione di gas-serra	SI
ACQUE SUPERFICIALI	
Consumi di risorse idriche	NO
Deviazioni permanenti di corsi d'acqua ed impatti conseguenti	NO
Rischi di interferenze negative con l'esistente sistema di distribuzione delle acque	NO
Rischio di inquinamento di acque superficiali da scarichi diretti	NO
Rischio di inquinamento di corpi idrici superficiali per dilavamento meteorico di superfici inquinate	NO
Rischi di inquinamenti acuti di acque superficiali da scarichi occasionali	NO
Rischi di inquinamento di corpi idrici a causa di sversamenti incidentali di sostanze pericolose da automezzi	NO
ACQUE SOTTERRANEE	
Riduzione della disponibilità di risorse idriche sotterranee	NO
Consumi di risorse idriche sotterranee	SI
Interferenze dei flussi idrici sotterranei (prime falde) da parte di opere sotterranee	NO
Rischio di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose conseguente ad accumuli temporanei di materiali di processo o a deposito di rifiuti	NO
Rischio di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze pericolose attraverso la movimentazione di suoli contaminati	NO
SUOLO, SOTTOSUOLO, ASSETTO IDRO GEOMORFOLOGICO	
Potenziale incremento di rischi idrogeologici conseguenti all'alterazione (diretta o indiretta) dell'assetto idraulico di corsi d'acqua e/o di aree di pertinenza fluviale	NO
Potenziale erosione indiretta di litorali in seguito alle riduzioni del trasporto solido di corsi d'acqua	NO
Consumi di risorse del sottosuolo (materiali di cava, minerali)	NO
Potenziali alterazioni dell'assetto esistente dei suoli	NO
Induzione (o rischi di induzione) di subsidenza	NO
Rischio di Inquinamento di suoli da parte di depositi di materiali con sostanze pericolose	NO
RUMORE	
Potenziali impatti diretti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio	NO
Potenziali impatti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio da traffico indotto	NO
VIBRAZIONI	
Possibili danni a edifici e/o infrastrutture derivanti da vibrazioni in fase di esercizio	NO
Possibili danni a edifici e/o infrastrutture derivanti da vibrazioni in fase di esercizio prodotte dal traffico indotto	NO
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	
Introduzione sul territorio di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche, con potenziali rischi conseguenti	NO
Rischio di modifica dell'attuale distribuzione delle sorgenti di onde elettromagnetiche, con potenziali rischi conseguenti	NO
Potenziale produzione di luce notturna in ambienti sensibili	NO

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA B	Allegato	Numero di pagg.	Riservato	Dati sensibili
Allegare i documenti di seguito elencati se aggiornati rispetto alla documentazione già presentata con la prima domanda di AIA					
All. B 18	Relazione tecnica dei processi produttivi	■	10	☐	☐
All. B 19	Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	■	1	☐	☐
All. B 20	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera	■	1	☐	☐
All. B 21	Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica	■	1	☐	☐
All. B 22	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti	■	1	☐	☐
All. B 23	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore	■	1	☐	☐
All. B 24	Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico	■	56	☐	☐
All. B 25	Ulteriore documentazione per la gestione dei rifiuti	☐		☐	☐
All. B 26	Registrazione delle misure delle emissioni in atmosfera effettuate nell'anno di riferimento	■	4	☐	☐
All. B 27	Registrazione delle misure delle emissioni in acqua effettuate nell'anno di riferimento	■	2	☐	☐
All. B 28	Copia dei contratti stipulati con eventuali gestori di impianti esterni di trattamento dei reflui con l'indicazione delle specifiche di conferimento, di tipologia e frequenza dei controlli previsti	☐		☐	☐
All. B 29	Relazione sulle emissioni odorigene nell'area circostante l'installazione	☐		☐	☐
All. B 30	Relazione descrittiva sulle modalità di gestione delle acque meteoriche	☐		☐	☐
All. B 31	B31 - 2420270 MISURAZIONE AGENTI CHIMICI AERODISPERSI	■	25	☐	☐
All. B 32	Relazione di riferimento o Relazione sulla insussistenza dei relativi obblighi	☐		☐	☐
All. B 33	Documentazione per la procedura di valutazione di incidenza VINCA	■	14	☐	☐
All. B 34	Relazione sostanze art.271 c.7 bis	☐		☐	☐
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA B		11	116		
Note:					