

LEGENDA SIMBOLI

Simboli	Descrizione	Simboli	Descrizione
	Distribuzione media tensione aeri		Pozzetto in c.a. con chiusura in ghisa dim. 40x40x40cm contenente pochetto depressore di terra
	Distribuzione bassa tensione aeri		Impasto fotobolabico
	Distribuzione media tensione utente		Pali illuminazione h. max 3,0 m con singolo o doppio corpo illuminante
	Distribuzione bassa tensione utente		Pali illuminazione h. 0,87 m con singolo corpo illuminante
	Distribuzione impasto trasmissione DMTI ad impianti speciali utente		Palletti illuminazione h. 0,58 m con singolo corpo illuminante
	Distribuzione illuminazione esterna		Illuminazione a parete o pilastro su edificio
	Pozzetto in c.a. con chiusura in ghisa dim. 100x100x100cm per linee media tensione aeri		Illuminazione a parete per piscine
	Pozzetto in c.a. con chiusura in ghisa dim. 100x100x100cm per linee media tensione utente		Corredi luminosi con segnapia LED
	Pozzetto in c.a. con chiusura in ghisa dim. 80x80x80cm per linee bassa tensione aeri		Profili LED a incasso su parete di calcestruzzo
	Pozzetto in c.a. con chiusura in ghisa dim. 50x50x50cm per linee bassa tensione utente		Telecomandi da esterno IP codice arancio SML ET-185C-3H o equivalente
	Pozzetto in c.a. con chiusura in ghisa dim. 50x50x50cm per linee impianti speciali utente		Telecomandi da esterno IP codice arancio SML ET-207C-4H o equivalente
	Pozzetto in c.a. con chiusura in ghisa dim. 40x40x40cm per linee luci esterne e servizi ausiliari		Telecomandi da esterno IP codice arancio SML ET-207C-4H o equivalente
	Punto predisposto per torretta ricarica auto elettriche		Palanete di spargimento

