

**Addendum C.6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato**

N° totale camini 77

n° camino 1*

Posizione amministrativa A

Caratteristiche del camino

Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
28 m	0,64 m ²	Fusione vetro forno 1	-

Monitoraggio in continuo delle emissioni: ☐ si ☒ no

n° camino 2*

Posizione amministrativa A

Caratteristiche del camino

Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
31 m	0,95 m ²	Fusione vetro forno 2	-

Monitoraggio in continuo delle emissioni: ☐ si ☒ no

n° camino 3

Posizione amministrativa A

Caratteristiche del camino

Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
16 m	0,2 m ²	Mescolatrice	Filtro a maniche

Monitoraggio in continuo delle emissioni: ☐ si ☒ no

n° camino 5

Posizione amministrativa A

Caratteristiche del camino

Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
13 m	0,18 m ²	Solforazione	-

Monitoraggio in continuo delle emissioni: ☐ si ☒ no

n° camino 6*

Posizione amministrativa A

Caratteristiche del camino

Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
12 m	0,03 m ²	Trattamenti a caldo	-

Monitoraggio in continuo delle emissioni: ☐ si ☒ no



n° camino 7* (8, 9, 10)		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
17	0,03 m ²	Trattamenti a caldo	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 11		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
7 m	0,2 m ²	Estrazione cappa verniciatura lacche	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 12		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
8 m	0,083 m ²	Lavaggio stampi ad ultrasuoni	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 21		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
8 m	0,018 m ²	Shock termico prodotti linee forno 1	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 22		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6 m	0,018 m ²	Shock termico prodotti linee forno 2	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 23		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6 m	0,013 m ²	Fornetto preriscaldamento stampi	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 24		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
11 m	0,06 m ²	Filtro sfiato silo materie prime (marmo)	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 25		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
11 m	0,06 m ²	Filtro sfiato silo materie prime (marmo)	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 26		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
11 m	0,06 m ²	Filtro sfiato silo materie prime (soda Solvay)	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 27		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
4 m	0,012 m ²	Fornetto essiccazione lacche stampi	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 28		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6 m	0,283 m ²	Estrazione banco lavorazioni met. Officina mecc.	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 30		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
7 m	0,0325 m ²	Caldaia preriscaldamento a metano	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 31		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
7 m	0,0325 m ²	Caldaia preriscaldamento a metano	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 32		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
11 m	0,06 m ²	Filtro sfiato silo materie prime (loppa)	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 33		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
11 m	0,06 m ²	Filtro sfiato silo materie prime (soda Solvay)	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 34		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
11 m	0,06 m ²	Filtro sfiato silo materie prime (dolomite)	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 35		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
13,5 m	0,126 m ²	Filtro aspirazione polveri nastri materie prime	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 36		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
10 m	0,075 m ²	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 37		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
10 m	0,075 m ²	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 38		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
10 m	0,075 m ²	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 39		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
10 m	0,075 m ²	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 40		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
10 m	0,075 m ²	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 41		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
10 m	0,075 m ²	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 42		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
10 m	0,02 m ²	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 43		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
1,5 m	0,255 m ²	Aspirazione cappe Sald. Lucid. Officina Man. Stampi	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 44		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
2 m	0,04 m ²	Aspirazione cappe Sald. Lucid. Officina Man. Stampi	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 46		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
1,8 m	0,042 m ²	Aspirazione cappe Sald. Lucid. Officina Man. Stampi	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 47 (45, 48)		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
4 m	0,255 m ²	Aspirazione cappe Sald. Lucid. Officina Man. Stampi	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 52		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6 m	0,16 m ²	Emissione lavatrice attrezzature Officina Man. Macchine	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 53		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
8 m	0,125 m ²	Estrattore cappa saldatura off. Man. macchine	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 54		Posizione amministrativa NA	
<u>Caratteristiche del camino</u>			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
4,1 m	0,05 m ²	Scarico gruppo elettrogeno per forno 2	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 55		Posizione amministrativa NA	
<u>Caratteristiche del camino</u>			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
3,5 m	0,013 m ²	Scarico gruppo elettrogeno per forno 1	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 57		Posizione amministrativa A	
<u>Caratteristiche del camino</u>			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6 m	0,013 m ²	Fornetto preriscaldamento stampi a metano	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 60		Posizione amministrativa A	
<u>Caratteristiche del camino</u>			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6 m	0,013 m ²	Fornetto preriscaldamento stampi a metano	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 62		Posizione amministrativa A	
<u>Caratteristiche del camino</u>			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
15 m	0,126 m ²	Filtro a maniche reparto miscele	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no			



n° camino 63 (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10)		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
35 m	2,4 m ²	Elettrofiltro	Elettrofiltro
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 64		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
20 m	0,048 m ²	Filtro sfiato silo materie prime	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 65		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
20 m	0,048 m ²	Filtro sfiato silo materie prime	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 66		Posizione amministrativa A**	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
15,5 m	0,637 m ²	Filtro sfiato silo calce per elettrofiltro	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 67		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
15 m	0,3625 m ²	Filtro sfiato silo polvere abbattuta dall'elettrofiltro	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 68		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
14 m	0,3625 m ²	Filtro sfiato silo polvere abbattuta dall'elettrofiltro	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 69		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
7 m	0,098 m ²	Scarico gruppo elettrogeno forni 1 + 2	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 70		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
11 m	0,018 m ²	Fornetto a muffola essiccazione prodotti trattamento attrezzatura stampi	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 71		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
21,5 m	0,0961 m ²	Caldaia produzione vapore di processo e per riscaldamento a metano	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 72		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
21,5 m	0,0961 m ²	Caldaia produzione vapore di processo e per riscaldamento a metano	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 73		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
7,2 m	0,07 m ²	Filtro abbattimento smerigliatrice tubi guida doccia	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 74		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
12 m	0,012 m ²	Cappa aspirazione banco trattamento deposito lacche sugli stampi presso la linea di produzione	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 75		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
7,2 m	0,07 m ²	Estrattore cappa trattamento delivery e attrezzature Officina Man. Macchine	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 76		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
7,2 m	0,07 m ²	Estrattore cappa cabina lavaggio attrezzature Officina Man. Macchine	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 77 (78, 79, 80)		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
35 m	2,68 m ²	Elettrofiltro per forno fusorio 1 bis	Elettrofiltro
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 78*		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
35 m	2,27 m ²	Fusione vetro forno 1 bis	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 79*		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
19 m	0,03 m ²	Trattamenti a caldo linea 11 bis	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 80*		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
19 m	0,03 m ²	Trattamenti a caldo linea 12 bis	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 94		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
11 m	0,0314 m ²	Caldaia shock termico a metano	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 95		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
11 m	0,0314 m ²	Caldaia shock termico a metano	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 97		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
5,5 m	0,07 m ²	Aspirazione nastri reparto pesatura	Convogliamento verso l'esterno di camini dotati di sistema di abbattimento (filtro a maniche)
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 100		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6 m	0,0314 m ²	Fornetto preriscaldamento stampi linea 11 bis a metano	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 101		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6 m	0,0314 m ²	Fornetto preriscaldamento stampi linea 12 bis a metano	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 102		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6,5 m	0,255 m ²	Aspirazione cappe Sald. Lucid. Officina Man. Stampi	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 103		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6,5 m	0,255 m ²	Aspirazione centralizzata banchi e macchine utensili lavorazione meccanica stampi e attrezzature macchine	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 104		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6,5 m	0,012 m ²	Fornetto essiccazione lacche stampi	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 105		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6,5 m	0,2 m ²	Estrazione cappa verniciatura lacche stampi	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 106		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6,5 m	0,07 m ²	Cappa aspirazione banco trattamento deposito distaccanti su attrezzature consegna gocce vetro	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 107		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6,5 m	0,0962 m ²	Caldaia produzione per riscaldamento e servizi a uso civile a metano Spogliatoi	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 108		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6,5 m	0,0177 m ²	Estrazione cappa lavaggio attrezzature stampi	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino 109		Posizione amministrativa NA	
<u>Caratteristiche del camino</u>			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
7 m	0,0968 m ²	Scarico gruppo elettrogeno forno 1 bis	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 110		Posizione amministrativa NA	
<u>Caratteristiche del camino</u>			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
15,5 m	0,0314 m ²	Filtro sfiato silo calce per elettrofiltro per forno 1 bis	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 111		Posizione amministrativa NA	
<u>Caratteristiche del camino</u>			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
15 m	0,0314 m ²	Filtro sfiato silo polvere abbattuta dall'elettrofiltro forno 1 bis	Filtro a maniche
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino 116		Posizione amministrativa NA	
<u>Caratteristiche del camino</u>			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
9 m	0,0177 m ²	Fornetto a muffola essiccazione prodotti trattamento attrezzatura stampi	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino M1 (81, 82, 83, 84, 112, 113, 114)		Posizione amministrativa NA	
<u>Caratteristiche del camino</u>			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
34 m	0,196 m ²	Filtro sfiato silo materie prime	Convogliamento verso l'esterno di camini dotati di sistema di abbattimento (filtro a maniche)
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			



n° camino M2 (85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 115)		Posizione amministrativa NA	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
34 m	0,196 m ²	Filtro sfiato silo materie prime	Convogliamento verso l'esterno di camini dotati di sistema di abbattimento (filtro a maniche)
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
n° camino M3 (98, 99)		Posizione amministrativa A	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
25 m	0,049 m ²	Filtro sfiato caricamento tramoggia	Convogliamento verso l'esterno di camini dotati di sistema di abbattimento (filtro a maniche)
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no			
<p>*Tali camini sfatano direttamente in atmosfera soltanto in caso di avaria/manutenzione o emergenza. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Camini 1 e 2: Attivi solo in caso di avaria/manutenzione dell'elettrofitro, altrimenti convogliati al camino n. 63;▪ Camini 6 e 7: Attivi solo in caso di emergenza, altrimenti convogliati al camino n. 63;▪ Camino 78: Attivo solo in caso di avaria/manutenzione dell'elettrofitro, altrimenti convogliato al camino n.77;▪ Camini 79 e 80: Attivi solo in caso di emergenza, altrimenti convogliati al camino n.77. <p>**nell'AIA vigente tali punti di emissione sono autorizzati come emissioni diffuse; si è scelto comunque di inserirle nel presente Addendum essendo sfiati con emissione convogliata. Si ricorda inoltre che tali punti non emettono COV, ma polveri.</p>			